

# MOODULPEENPUHASTI FP1.09.1907.GB

FP-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000 / -2500



*Suure võimsusega moodulpuhasti FP on väga mitmekülgne puhasti, mida on võimalik rakendada paljudeks mahukateks puhastustöödeks.*

MOODULPEENPUHASTI FP-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000 / -2500

TEHNILINE KIRJELDUS:

	FP-1000		FP-1250		FP-1500		FP-1750		FP-2000		FP-2500	
Sõelavõrgu suurus L=800 mm x W	1000		1250		1500		1750		2000		2500	
	m <sup>2</sup>	t/h	m <sup>2</sup>	t/h	m <sup>2</sup>	t/h	m <sup>2</sup>	t/h	m <sup>2</sup>	t/h	m <sup>2</sup>	t/h
E3 sõelaraam - pind/kork.	9,6	5,8	12	7,2	14,4	8,6	16,8	10	19,2	11,5	24	14,5
E5 sõelaraam - pind/kork.	14,4	9	18	11	21,6	13	25,2	15	28,8	17	36	21,5
E7 sõelaraam - pind/kork.	16,8	14,5	21	18	25,2	21,5	29,4	25	33,6	29	42	36
E9 sõelaraam - pind/kork.	16,8	11,5	21	14,5	25,2	17	29,4	20	33,6	23	42	29
E14 sõelaraam - pind/kork.	19,2	17	24	21,5	28,8	26	33,6	30	38,4	35	48	43
E15 sõelaraam - pind/kork.	21,6	20	27	25	32,4	30	37,8	35	43,2	40	54	50
C-moodul	Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Koos 2 ventiilitoruga	

*Läbilaskevõime: hinnang (suunis) põhineb maks. 14% niiskusesisaldusega eelpuhastatud nisul,*

14% niiskusesisaldusega nisul

- Moodulkomponentide valik puhasti valmistamisel vastavalt konkreetsetele nõuetele
- Edasine täiendamine ainult ühe või mitme mooduli muutmisega
- Etteandeseade tagab toote ühtlase leviku kogu masina töölausel

**westrup**

[www.westrup.com](http://www.westrup.com)

**Baltic Agro**

Lisainfo ja müük:

Kristo Ant

+372 5646 4109

[kristo.ant@balticagroestonia.com](mailto:kristo.ant@balticagroestonia.com)

- Ülitõhus õhusüsteem, mis tagab toote ühtlase aspiratsiooni ja tugeva eraldusvõime
- Kergesti ligipääsetavad suurepärase puhastussüsteemiga sõelavõrgud
- Klaaskiust vedrudele toetuvad sõelaraamid tagavad sujuva ja turvalise töö tänu seadme keskel asetsevale ekstsentrilisele völliile
- Ühelt kultuurilt teisele vahetamisel lihtne puhastada
- Parempoolne või vasakpoolne variant vastavalt konkreetsele paigutusele ettevõttes
- Madalad hoolduskulud

FP-peenpuhastil on järgmised omadused:

- Etteandeseade etteanderulliga, etteanderulli ja ühe või káhe põhutrumliga, etteandekruvide ja puhastusrihmaga või vibraatoriga.
- Eelaspiratsioon fikseeritud sügavusega kanalis või standardse õhusüsteemiga kambris.
- Aspiratsioon kahe või kolme kruviga kambris. Kruvide asemel võib tarnida ka pöördventiili.
- Fikseeritud või muutuva sügavusega lõppaspiratsioonikanal. Saadaval on ka individuaalselt muutuva sügavusega topeltkanal.
- Kahest fikseeritud või muutuva sõelavõrgukaldega sõelaraamist koosnev sõelavõrguseade.
- Ajam ja mootorid.

Masin on teraskonstruksiooniga ning lamineeritud puidust sõelaraamidega. Masin sobib suurepäraselt väga kõrgetele tõhususstandarditele vastavaks erinevate seemnete ja terade täpsuspuhastuseks, samuti eelpuhastuseks ja sorteerimiseks.

Lisad:

- *Sisseehitatud valgustusega lõppaspiratsioonikanal*
- *Luukidega suletud sõelavõrguseade*
- *Mitmed sõelavõrgukalde võimalused*
- *Sõelavõrkude kiire vahetamine ja/või blokeerimine*
- *Muutuv ajam koos sagedusmuunduriga*
- *Kohanduv aspiratsioonijuhtimissüsteem (AAC)*
- *Intelligentne sõelavõrguhaldussüsteem (ISM) (FP-1000/-1250/-1500/-1750)*
- *Mootoriga ventilaator*



[www.westrup.com](http://www.westrup.com)



**Lisainfo ja müük:**

Kristo Ant

+372 5646 4109

[kristo.ant@balticagroestonia.com](mailto:kristo.ant@balticagroestonia.com)