

MOODULPUHASTI CC1.06.2105.GB

CC-1250 / -1500 / -1750 / -2000 / -2500



E62 topeltvooluseadistusega, E50 topeltvooluseadistusega

Suure võimsusega moodulpuhasti CC on väga mitmekülgne puhasti, mida on võimalik rakendada paljudeks väga mahukateks puhastustöödeks.

MOODULPUHASTI CC-1250/ -1500 / -1750 / -2000 / -2500

TEHNILINE KIRJELDUS:

E60 / E62	CC-1250	CC-1500	CC-1750	CC-2000	CC-2500
Sõelavõrgu suurus L=1000 mm x W	1250	1500	1750	2 x 1000	2 x 1250
Sõelavõrgu pindala m ²	15	18	21	24	30
C-moodul	Standard	Standard	Standard	Standard	2 klapiga torud
Läbilaskevõime t/h - peenpuhastus	Kuni 12	Kuni 14,4	Kuni 16,8	Kuni 19,2	Kuni 24
Läbilaskevõime t/h - eelpuhastus	Kuni 125	Kuni 150	Kuni 175	Kuni 200	Kuni 250

E50 / E52	CC-1250	CC-1500	CC-1750	CC-2000	CC-2500
Sõelavõrgu suurus L=1000 mm x W	1250	1500	1750	2 x 1000	2 x 1250
Sõelavõrgu E50/52 pindala m ²	30	36	42	48	60
C-moodul	Standard	Standard	Standard	Standard	2 klapiga torud
Läbilaskevõime t/h - peenpuhastus	Kuni 24	Kuni 28,8	Kuni 33,6	Kuni 38,4	Kuni 48
Läbilaskevõime t/h - eelpuhastus	Kuni 190	Kuni 230	Kuni 270	Kuni 300	Kuni 480

Peenpuhastus: hinnang (suunis) põhineb maks. 14% niiskusesisaldusega nisul.

Eelpuhastus: hinnang (suunis) põhineb maks. 18% niiskusesisaldusega nisul.

westrup

www.westrup.com

Baltic Agro

Lisainfo ja müük:

Kristo Ant

+372 5646 4109

kristo.ant@balticagroestonia.com

14% niiskusesisaldusega nisul

- Moodulkomponentide valik puhasti valmistamisel vastavalt konkreetsetele nõuetele
- Edasine täiendamine ainult ühe või mitme mooduli muutmisega
- Etteandeseade tagab toote ühtlase leviku kogu masina töölausel
- Ülitõhus õhusüsteem, mis tagab toote ühtlase aspiratsiooni ja tugeva eraldusvõime
- Sõelavõrgu osa, kus toodet töödeldakse ühel sõelavõrgukihil
- Kergesti ligipääsetavad suurepärase puhastussüsteemiga sõelavõrgud
- Klaaskiust vedrudele toetuv(ad) sõelaraam(id) tagab/tagavad sujuva ja turvalise töö tänu seadme keskel asetsevale ekstsentrilisele völliile
- Ühelt kultuurilt teisele minemisel lihtne puhastada
- Parempoolne või vasakpoolne variant vastavalt konkreetsele paigutusele
- Madalad hoolduskulud

CC-moodulpuhastil on järgmised omadused:

- Etteandeseadmemudel A2 koos soonilise etteanderulliga.
- Aspiratsioonikambri mudel C2 koos servomootoriga varustatud kolme õhuklapi, kaugjuhtimispuldi ja kahe kruvikonveieriga.
- Lõppaspiratsioonikanali mudel D10 fikseeritud sügavuse ja kontrollaknaga.
- Sõelavõrguseadme mudel E60/E62, mis koosneb ühest sõelast, või E50/E52, mis koosneb kahest sõelast; saadaval fikseeritud või topeltvooluga seadistusega.
- Iga sõelaraam sisaldab 4 kiirelt vahetatavat sõelavõrgukihti.
- Luukidega suletud sõelavõrguosa.
- Ajam ja mootorid.

Masin on teraskonstruktsiooniga ning lamineeritud puidust sõelaraamidega.

Lisad:

- *Muutuva sügavusega lõppaspiratsioonikanal*
- *Valgustus lõppaspiratsioonis*
- *Blokeeringuga sõelavõrgusüsteem*



www.westrup.com



Lisainfo ja müük:

Kristo Ant
+372 5646 4109
kristo.ant@balticagroestonia.com