

PÕHUEEMALDI HG1.15.1806.GB

HG-1000 / -1250 / -1500 / -2000 / -2500



HG põhueemaldi on tõhus eelpuhasti, mis sobib kõrge niiskusesisaldusega ning eriti suure koguse õlgede ja suuremõõtmeliste lisanditega põllukultuuride puhastamiseks.

PÕHUEEMALDI HG-1000 / -1250 / -1500 / -2000 / -2500

TEHNILINE KIRJELDUS:

	HG-1000	HG-1250	HG-1500	HG-2000	HG-2500
Põhutrumlid Dia. x L mm	550 x 1000	550 x 1250	550 x 1500	550 x 2000	550 x 2500
Läbilaskevõime t/h	100	120	150	200	250
Õhu kogus, maks. m ³ /h	8 000	10 500	10 500	13 000	2 x 10 500
Käigumootor kW:					
- trumlid, kruvid, pöördklapid	0,55	0,55	0,55	0,75	1,1
- etteanderull	0,37	0,37	0,37	0,37	0,55

Läbilaskevõime: hinnang (juhis) põhineb nisul.

14% niiskusesisaldusega nisul

- Tagab laia tootevaliku maksimaalse eelpuhastustõhususe ning läbilaskevõime pöörlevate põhutrumlite ja ülitõhusa aspiratsioonisüsteemi kombinatsiooni abil
- Integreeritud etteandeseade koos soonitud etteanderulliga tagab toote ühtlase leviku kogu masina töölaiusel
- Suure läbimõõduga pöörlevad põhutrumlid ja käsitsi reguleeritavad tootevooluplaadid tagavad põhu ja muude suurte osakeste optimaalse eemaldamise
- Ülitõhus aspiratsioonisüsteem infiltreeruva õhu ventiili reguleerimisega, mis tagab toote ühtlase aspiratsiooni ja tõhusa eraldamise
- Ühelt kultuurilt teisele vahetamisel lihtne puhastada
- Madalad hoolduskulud

westrup

www.westrup.com

Baltic Agro

Lisainfo ja müük:

Kristo Ant

+372 5646 4109

kristo.ant@balticagroestonia.com

HG-põhueemaldil on järgmised omadused:

- Integreeritud sisselaskeosa, käsitsi reguleeritava koormatud läbilaskeventiili, käsitsi reguleeritava sisselaskeplaadi ja soonitud etteanderulliga.
- Kontrollaken juurdepääsuga sisselaskeosale.
- Sissepääsuluuk õhuhulga seadmiseks ja sisselaskeplaadi reguleerimiseks.
- Käsitsi reguleeritav infiltreeruva õhu klapp.
- Kahe pöörleva põhutrumliga kamber; esimene trummel 30 x 30 mm võrgusilmaga ja teine 25 x 25 mm võrgusilmaga.
- Töödeldud toote väljalaskeava.
- Pöördventiiliga väljalaskeava trumliüleoolu reguleerimiseks.
- Kruviga ja pöördventiiliga väljalaskeavaga aspiratsioonikamber väiksemõõtmeliste jäätmete jaoks.
- Ajam ja mootorid.

Masin on valmistatud terasest. Põhueemaldi HG sobib eriti kaera, nisu, odra, rapsiseemne (koristatud viljas sisaldub palju õlgi), sojaubade, päevalilleseemne ja koorimata riisi puhastamiseks.

Lisad:

- *Muude põhutrumlivõrgusilmade suurus*
- *Servomootor õhuventiilide jaoks*
- *Mootoriga ventilaator vajaliku õhuhulga reguleerimiseks*



westrup

www.westrup.com

Baltic Agro

Lisainfo ja müük:

Kristo Ant

+372 5646 4109

kristo.ant@balticagroestonia.com