

SPIRAALSEPARAATOR

HT1.15.1908.GB

HT-2 / -4 / -6 / -8



Fotol on HT-2

Spiraalseparaatoril HT on sisselaskeava iga spiraali jaoks.

SPIRAALSEPARAATOR HT-2 / -4 / -6 / -8

TEHNILINE KIRJELDUS:

	HT-2	HT-4	HT-6	HT-8
Spiraalide arv tk.	2	4	6	8
Läbilaskevõime t/h - sojaoad	1,6	3,2	4,8	6,4
Läbilaskevõime t/h - raps	0,5	1	1,5	2

Läbilaskevõime: hinnanguline (suunis).

14% niiskusesisaldusega nisul

- Lihtne spiraalivahetus
- Üks ühine käsireguleerimisseade töödeldud toote väljalaskeavade rea kohta
- Ühelt kultuurilt teisele vahetamisel lihtne puhastada
- Madalad hoolduskulud

westrup

www.westrup.com

Baltic Agro

Lisainfo ja müük:

Kristo Ant

+372 5646 4109

kristo.ant@balticagroestonia.com

HT-spiraalseparaatoril on järgmised omadused:

- Sisselaskeava iga spiraali jaoks.
- Käitsi reguleeritavad sisse/väljalülitusventiilid (üks HT-2 ja kaks HT-4/-6/-8 jaoks).
- Spiraalidega eralduskapp.
- Igal spiraalil on 8 keerdu ja valik 4 kalde vahel: 37° / 43° / 46° / 49°.
- Iga spiraali puhul käsitsi reguleeritav deflektorkoonus toote juhtimiseks.
- Käepide ümmarguse ja lameda toote suhte reguleerimiseks.
- Töödeldud toote ühine väljalaskeava.
- Eemaldatud toote ühine väljalaskeava.
- Kardin ja kummiga kaetud põhi toote õrnaks käsitlemiseks.
- Ühendus välise tolmuaspiratsiooni süsteemi jaoks.
- Iga spiraali jaoks kontrollaken ja sissepääsuluuk.

Masin on valmistatud terasest.

Lisad:

- *Pneumaatilised sisse-väljalülitusventiilid*
- *Toote pidurisõlm nailonklappide või magnetitega*
- *Sõrmesüsteem hoolduse ajal klappide õiges asendis hoidmiseks (HT-4, HT-6, HT-8 jaoks)*
- *Pikenduspunker, H=600 m, etteandekruviga või ilma (HT-4, HT-6, HT-8 jaoks)*