

# MOODULPEENPUHASTI UP1.05.1804.GB

UP-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000



*Keskmise võimsusega moodulpuhasti UP on väga mitmekülgne puhasti, mida on võimalik rakendada paljudeks puhastustöödeks.*

MOODULPEENPUHASTI UP-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000

TEHNILINE KIRJELDUS:

Sõelavõrguseade E20	UP-1000	UP-1250	UP-1500	UP-1750	UP-2000
Sõelavõrgu suurus L=800 mm x W	1000	1250	1500	1750	2 x 1000
Sõelavõrgu pindala m <sup>2</sup>	5,6	7	8,4	9,8	11,2
Läbilaskevõime t/h	3	3,6	4,2	5	5,8

Sõelavõrguseade E23	UP-1000	UP-1250	UP-1500	UP-1750	UP-2000
Sõelavõrgu suurus L=800 mm x W	1000	1250	1500	1750	2 x 1000
Sõelavõrgu pindala m <sup>2</sup>	8	10	12	14	16
Läbilaskevõime t/h	5,8	7,2	8,6	10	11,5

*Läbilaskevõime: hinnang (suunis) põhineb maks. 14% niiskusesisaldusega nisul.*

14% niiskusesisaldusega nisul

- Moodulkomponentide valik puhasti valmistamisel vastavalt konkreetsetele nõuetele
- Edasine täiendamine ainult ühe või mitme mooduli muutmise
- Etteandeseade tagab toote ühtlase leviku kogu masina töölausel
- Ülitõhus õhusüsteem, mis tagab toote ühtlase aspiratsiooni ja tugeva eraldusvõime
- Kergesti ligipääsetavad suurepärase puhastussüsteemiga sõelavõrgud

**westrup**

[www.westrup.com](http://www.westrup.com)

**Baltic Agro**

Lisainfo ja müük:

Kristo Ant

+372 5646 4109

[kristo.ant@balticagroestonia.com](mailto:kristo.ant@balticagroestonia.com)

- Klaaskiust vedrudele toetuvad sõelaraamid tagavad sujuva ja turvalise töö tänu seadme keskel asetsevale ekstsentrilisele võllile
- Ühelt kultuurilt teisele vahetamisel lihtne puhastada
- Parempoolne või vasakpoolne variant vastavalt konkreetsele paigutusele ettevõttes
- Madalad hoolduskulud

UP-peenpuhastil on järgmised omadused:

- Etteandeseade koos etteanderulliga.
- Fikseeritud sügavusega eelaspiratsioonikanal.
- Aspiratsioonikamber eraldi eel- ja lõppaspiratsiooniga; igaüks kruviga.
- Fikseeritud sügavusega lõppaspiratsioonikanal.
- Fikseeritud sõelavõrgukaldega sõelast koosnev sõelavõrguseade.
- Servomootoriga õhuklapid kaugjuhtimiseks.
- Sagedusmuunduri jaoks ette valmistatud PTC anduriga mootorid.
- Ajam ja mootorid.

Masin on teraskonstruksiooniga ning lamineeritud puidust sõelaraamidega. Masin sobib suurepäraselt seemnete, sealhulgas rohuseemnete ning raskemate kultuuride, näiteks herneste ja ubade, puhastamiseks.

Lisad:

- *Vibraatoreteanne*
- *Muutuva sügavusega eelaspiratsioonikanal*
- *Aspiratsioonikamber ühise eel- ja lõppaspiratsiooni ning ühe kruviga*
- *Muutuva sügavusega lõppaspiratsioonikanal*
- *Luukidega suletud sõelavõrguseade*
- *Reguleeritav sõelavõrgukalle*
- *Blokeeringuga sõelavõrgusüsteem*
- *Kiirvahetatavad sõelavõrgud*
- *Valgustus lõppaspiratsioonis*



[www.westrup.com](http://www.westrup.com)



**Lisainfo ja müük:**

Kristo Ant

+372 5646 4109

[kristo.ant@balticagroestonia.com](mailto:kristo.ant@balticagroestonia.com)