

SÕKALDE EEMALDI CW1.11.1807.GB

CW-600 / -800 / -1000 / -1250 / -1500



CW sõkalde eemaldit kasutatakse eri tüüpi terade eeltöötlemiseks. Sõkalde eemalduse eesmärk on eemaldada odrateradelt ohted ning nisult lahtised kestad ja lõigata ära kaeraterad.

SÕKALDE EEMALDI CW-600 / -800 / -1000 / -1250 / -1500

TEHNILINE KIRJELDUS:

	CW-600	CW-800	CW-1000	CW-1250	CW-1500
Ümarlabad tk.	16	32	40	48	60
Läbilaskevõime t/h	6	8	10	12	15

Läbilaskevõime: (juhis) põhineb eelpuhastatud nisul.

14% niiskusesisaldusega nisul

- Töötab võrdselt hästi nii tugevat kui kerget sõkalde eemaldust vajavate toodetega
- Sisselaskeava käsitsi reguleeritava läbilaskevõimega, mis tagab toote ühtlase sissevoolu sõkalde eemalduskorpusesse.
- Karastatud terasest labadega pöörlev võll tagab ülitõhusa ja laia tootevaliku puhul sobiva sõkalde eemaldusfunktsiooni
- Kui sõkalde eemaldust ei vajata, tuleb alumine liugvärav eemaldada, et toode voolaks seadmest läbi töötlemata
- Ühelt kultuurilt teisele vahetamisel lihtne puhastada
- Madalad hoolduskulud

CW sõkalde eemaldil on järgmised omadused:

- Sisselaskeava käsitsi reguleeritava liugväravaga.
- Käsitsi reguleeritav alumine liugvärav seadme läbivooluaja suurendamiseks või vähendamiseks.
- Korpus pöörleva võlli ja paljude ümarlabadega.
- Sees on pisaraplaat.

westrup

www.westrup.com

Baltic Agro

Lisainfo ja müük:

Kristo Ant

+372 5646 4109

kristo.ant@balticagroestonia.com

- Rihmakaitse.
- Kiilrihma ajam ja mootor.

Masin on valmistatud terasest.

Lisad:

- *Erinevad labatüübid*
- *Ruudukujuline traatvõrk sees (pisaraplaadi asemel)*
- *Hammaslatt-juhitav alumine liugvärav*
- *Raamikonstruktsioon vahetihvtiga (kasutatakse siis, kui CW peaks olema paigaldatud Westrupi puhasti sisselaskeava külge)*



westrup

www.westrup.com



Baltic Agro

Lisainfo ja müük:

Kristo Ant

+372 5646 4109

kristo.ant@balticagroestonia.com